



VICTRIX 28 kW TT

Caldaia murale e da incasso a condensazione, istantanea.

Massima flessibilità di installazione anche a cielo aperto, profonda solo 25 cm



Potenza utile riscaldamento kW	24,0
Potenza utile sanitario kW	28,0
Dimensioni (HxLxP) mm	748 x 440 x 255
Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	13,4



CON FORMULA COMFORT EXTRA, 5 ANNI DI GARANZIA

I vantaggi si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT EXTRA: il programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni, senza costi di attivazione. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.

RISPARMIO

Sgravi fiscali: può usufruire delle detrazioni fiscali in vigore.

Basso consumo: il circolatore modulante adatta automaticamente il funzionamento alle condizioni di utilizzo e **diminuisce il consumo elettrico.**

COMFORT

Alte prestazioni idrauliche: l'innovativo modulo a condensazione garantisce **alta portata, basso rischio d'intasamento** per impurità nell'acqua dell'impianto, **maggiore resistenza alla corrosione** grazie alla lega speciale.

Alti rendimenti stagionali: l'ampio campo di modulazione della caldaia consente alti rendimenti stagionali con conseguente **riduzione dei consumi di gas.**

Termoregolatori: optional. Migliorano il comfort e aumentano il risparmio energetico.

App DOMINUS: optional. **Semplice e intuitiva**, permette di verificare il funzionamento e la temperatura della caldaia, attivarne l'accensione e lo spegnimento da qualunque luogo tramite smartphone o tablet.

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Tecnologia eco-compatibile: rispetta le Direttive Europee ErP e ELD, consente di raggiungere **classi di efficienza energetica elevate** nel riscaldamento e nella produzione di acqua calda.

Classe ecologica 5 (Norme Europee UNI 297 e 483): la migliore per ridotte emissioni di ossidi di azoto (NO_x).

Energie rinnovabili: si può abbinare a sistemi solari e a sistemi ibridi con pompa di calore.

INSTALLAZIONE

Massima flessibilità: omologata per funzionare **all'interno, a incasso e all'esterno** anche **a cielo aperto**. Protezione elettrica IPX5D. Antigelo di serie fino a -5 °C.

Massima compattezza: soli 25 cm di profondità.