



VICTRIX 24 TT ErP

Caldaia murale compatta a condensazione, istantanea.

Tecnologia avanzata ed eco-compatibile, ideale per la sostituzione di vecchie caldaie.



Potenza utile riscaldamento kW	20,5
Potenza utile sanitario kW	23,6
Dimensioni (HxLxP) mm	748 x 440 x 280
Produzione acqua calda (Δt 30 °C) l/min	11,3



CON FORMULA COMFORT EXTRA, 5 ANNI DI GARANZIA

I vantaggi si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT EXTRA: il programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni, senza costi di attivazione. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.

RISPARMIO

Sgravi fiscali: può usufruire delle detrazioni fiscali in vigore.

Basso consumo: il circolatore a basso consumo consente un notevole risparmio di energia elettrica.

COMFORT

Alte prestazioni idrauliche: l'innovativo modulo a condensazione garantisce **alta portata, basso rischio d'intasamento** per impurità nell'acqua dell'impianto, **maggiore resistenza alla corrosione** grazie alla lega speciale.

Alti rendimenti stagionali: l'ampio campo di modulazione della caldaia consente alti rendimenti stagionali con conseguente **riduzione dei consumi di gas**.

Semplicità di utilizzo: pratiche manopole e un display retroilluminato permettono di gestire e visualizzare facilmente l'impostazione della caldaia.

Termoregolatori: optional. Migliorano il comfort e aumentano il risparmio energetico.

App DOMINUS: semplice e intuitiva, permette di verificare il funzionamento e la temperatura della caldaia, attivarne l'accensione e lo spegnimento da qualunque luogo via smartphone o tablet. Optional.

COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Tecnologia eco-compatibile: rispetta le Direttive Europee ErP e ELD, consente di raggiungere **classi di efficienza energetica elevate** nel riscaldamento e nella produzione di acqua calda.

Classe ecologica 5 (Norme Europee UNI 297 e 483): la migliore per ridotte emissioni di ossidi di azoto (NO_x).

INSTALLAZIONE

Posizionamento: omologata per funzionare **all'interno, a incasso e all'esterno** in luoghi parzialmente protetti. Protezione elettrica IPX5D. Antigelo di serie fino a -5 °C.

Dimensioni compatte: comoda e facile da installare.



immergas.com

IMMERGAS