



## VICTRIX 32 TT ErP

Caldaia murale compatta a condensazione, istantanea.

Tecnologia avanzata ed eco-compatibile, ideale per la sostituzione di vecchie caldaie.



Potenza utile riscaldamento kW	30,0
Potenza utile sanitario kW	31,5
Dimensioni (HxLxP) mm	748 x 440 x 280
Produzione acqua calda ( $\Delta t$ 30 °C) l/min	15,0



### CON FORMULA COMFORT EXTRA, 5 ANNI DI GARANZIA

I vantaggi si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT EXTRA: il programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni, senza costi di attivazione. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.

#### RISPARMIO

**Sgravi fiscali:** può usufruire delle detrazioni fiscali in vigore.

**Basso consumo:** il circolatore a basso consumo consente un notevole **risparmio di energia elettrica**.

#### COMFORT

**Alte prestazioni idrauliche:** l'innovativo modulo a condensazione garantisce **alta portata, basso rischio d'intasamento** per impurità nell'acqua dell'impianto, **maggiore resistenza alla corrosione** grazie alla lega speciale.

**Alti rendimenti stagionali:** l'ampio campo di modulazione della caldaia consente alti rendimenti stagionali con conseguente **riduzione dei consumi di gas**.

**Semplicità di utilizzo:** pratiche manopole e un display retroilluminato permettono di gestire e visualizzare facilmente l'impostazione della caldaia.

**Termoregolatori:** optional. Migliorano il comfort e aumentano il risparmio energetico.

**App DOMINUS: semplice e intuitiva,** permette di verificare il funzionamento e la temperatura della caldaia, attivarne l'accensione e lo spegnimento da qualunque luogo via smartphone o tablet. Optional.

#### COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

**Tecnologia eco-compatibile:** rispetta le Direttive Europee ErP e ELD, consente di raggiungere **classi di efficienza energetica elevate** nel riscaldamento e nella produzione di acqua calda.

**Classe ecologica 5** (Norme Europee UNI 297 e 483): la migliore per ridotte emissioni di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>).

#### INSTALLAZIONE

**Posizionamento:** omologata per funzionare **all'interno, a incasso e all'esterno** in luoghi parzialmente protetti. Protezione elettrica IPX5D. Antigelo di serie fino a -5 °C.

**Dimensioni compatte:** comoda e facile da installare.

