



## VICTRIX TERA 28

Caldaia murale e da incasso a condensazione, istantanea.

**Efficienza, semplicità, risparmio e tecnologia eco-compatibile.**



Potenza utile riscaldamento kW	28,0
Potenza utile sanitario kW	32,0
Dimensioni (HxLxP) mm	748 x 440 x 256
Produzione acqua calda ( $\Delta t$ 30 °C) l/min	15,3

### RISPARMIO

**Sgravi fiscali:** può usufruire delle detrazioni fiscali in vigore.

**Basso consumo:** il circolatore a basso consumo consente un notevole **risparmio di energia elettrica**.

**Di serie:** la **copertura degli attacchi idraulici** migliora l'estetica negli ambienti domestici.

### COMFORT

**Semplicità di utilizzo:** pratici pulsanti e un display retroilluminato permettono di gestire e visualizzare facilmente l'impostazione della caldaia.

**App DOMINUS:** **semplice e intuitiva**, permette di verificare il funzionamento e la temperatura della caldaia, attivarne l'accensione e lo spegnimento da qualunque luogo via smartphone o tablet. Optional.

### COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

**Tecnologia eco-compatibile:** rispetta le Direttive Europee ErP e ELD, consente di raggiungere **classi di efficienza energetica elevate** nel riscaldamento e nella produzione di acqua calda.

**Classe ecologica 6** (Norme Europee UNI 297 e 483): la migliore per ridotte emissioni di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>).

### INSTALLAZIONE

**Posizionamento:** omologata per funzionare **all'interno e all'esterno** in luoghi parzialmente protetti. Protezione elettrica IPX5D. Antigelo di serie fino a -5 °C.

**Dimensioni compatte:** comoda e facile da installare.

