

**TUBO FLESSIBILE ISOLATO
ALUFONICO DN160****COD. 3.037123****IL PRESENTE FOGLIO È DA LASCIARE ALL'UTENTE ABBINATO AL LIBRETTO ISTRUZIONI DELL' APPARECCHIO****IT****AVVERTENZE GENERALI.**

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto.

Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.

Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.

L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

ELENCO APPARECCHI ABBINABILI.

- Hydro Vent 2
- Hydro Vent 3
- Hydro Vent 4
- Hydro Vent 5

**DN160 SOUNDPROOF INSULATED
FLEXIBLE PIPE****COD. 3.037123****THIS SHEET IS TO BE LEFT WITH THE USER ALONG WITH THE APPLIANCE INSTRUCTION BOOKLET****IE****GENERAL WARNINGS.**

All the products are protected with suitable transport packaging. The material must be stored in dry environments and protected against weathering.

This instruction manual provides technical information for installing the kit. As for the other issues related to kit installation (e.g. safety in the work site, environment protection, injury prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and principles of good technique.

Improper installation or assembly of the appliance and/or components, accessories, kit and devices can cause unexpected problems to people, animals and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure a proper installation of same.

Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by authorised professionally qualified staff, intending staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the Law.

LIST OF COMPATIBLE APPLIANCES.

- Hydro Vent 2
- Hydro Vent 3
- Hydro Vent 4
- Hydro Vent 5



MONTAGGIO.


Canalizzazione unità / accessorio.

Per la canalizzazione mediante tubo flessibile, se nipplo maschio:

- Rimuovere la guarnizione tirandola verso l'esterno

Legenda:

- 1 - Nipplo maschio
- 2 - Guarnizione



MOUNTING.


Ducting unit / accessory.

For channeling using a flexible hose, if male nipple:

- Remove the gasket by pulling it outwards

Key:

- 1 - Male nipple
- 2 - Gasket



1

- Inserire il tubo nel raccordo

Le fascette non sono fornite a corredo ma sono acquistabili a listino tramite specifico kit.

- Posizionare preferibilmente la fascetta nella sede della guarnizione
- Serrare la fascetta per fissare il tubo


- Insert the tube into the fitting

The clamps are not supplied as standard but can be purchased from the price list using a specific kit.

- Preferably, position the clamp in the gasket seat.
- Tighten the clamp to secure the hose


Legenda:

- 1 - Tubo flessibile
- 2 - Fascetta



Key:

- 1 - Flexible pipe
- 2 - Clamp



2

△ E' consigliabile utilizzare la conca della guarnizione come sede della fascetta.

△ It is advisable to use the gasket cavity as a seat for the clamp.

