

L'Azienda:
con sede in:
in relazione agli apparecchi:

IMMERGAS S.p.A.
Via Cisa Ligure, 95 - Brescello di Reggio Emilia
SISTEMI IBRIDI FACTORY MADE

DICHIARA:

che i SISTEMI IBRIDI **FACTORY MADE**:

- **MAGIS COMBO V2**, anche in versione PLUS,
- **VICTRIX HYBRID**, anche in versione PLUS,
- **TRIO PACK HYBRID** abbinati, di serie, alla caldaia a condensazione **VICTRIX TERA 24 PLUS V2**,
- **TRIO HYDRO HYBRID**, abbinati alle caldaie a condensazione **VICTRIX TERA 24 PLUS V2** o **VICTRIX EXTRA PLUS**

(vd. pag. 2 e segg. per gli abbinamenti), sono **apparecchi ibridi Factory made** e rispettano i seguenti requisiti tecnici:

- il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e della caldaia è $\leq 0,5$;
- le pompe di calore elettriche aria-acqua rispettano i *requisiti minimi Ecodesign* previsti dalla Tabella 1 dall'Allegato IV al D.Lgs. n. 5/2026:

Regolamento UE	Tipo pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 813/2013	aria-acqua	110	2,825	aria-acqua
	aria-acqua a bassa temperatura	125	3,2	

- le caldaie a condensazione rispettano i *requisiti tecnici di soglia* previsti dalla Tabella 4 dall'Allegato IV al D.Lgs. n. 5/2026:

Tipologia di intervento		Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Art. 8, comma1, lett. b)	Caldaia a condensazione a gas operante nell'ambito di un sistema ibrido/bivalente	$\eta_s^* > 90\%$ per apparecchi aventi $P_n < 400\text{kW}$

*) η_s è riferito al PCS come previsto dal Reg. 813/2013/UE; η_{100} è riferito al PCI, come previsto dal ENE 15502-1.

N.B. Tali requisiti vanno rispettati negli interventi realizzati a partire dal 04/02/2026, data di entrata in vigore del D.Lgs.

Possono, pertanto, beneficiare – secondo i casi – delle Detrazioni fiscali:

- **BONUS CASA** di cui all'art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.
- **ECOBONUS** di cui all'art. 1, c. 347 della Legge 296/2006 e s.m.i.

Nelle pagine seguenti sono riportati i dati tecnici dei vari modelli e combinazioni.

Brescello, 4 febbraio 2026



In fede
IMMERGAS S.p.A.

SISTEMI IBRIDI - P_{rated} , η_s e SCOP della POMPA DI CALORE riportati nella seguente tabella sono determinati in zona climatica "average" - Media Temperatura

Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Tipologia alimentazione PdC	Tipologia scambio / Denominazione Commerciale PdC	Potenza PdC P_{rated} [kW _e]	Presenza inverter	Efficienza en. stagionale PdC η_s [%]	SCOP	Tipologia caldaia / Combustibile caldaia	Modello caldaia a condensazione	Potenza Caldaia [kW _t]	Rendimento caldaia η_{ca} [%]	Rapporto $P_{ext}/P_{caldaia}$	GWP (F-GAS)
MAGIS COMBO 4 V2	AUDAX PRO 4 V2	Unità interna MAGIS COMBO V2	PdC Elettrica	aria/acqua	5	SI	128	3,27	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,21	675 (R32)
MAGIS COMBO 6 V2	AUDAX PRO 6 V2	Unità interna MAGIS COMBO V2	PdC Elettrica	aria/acqua	6	SI	130	3,33	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,25	675 (R32)
MAGIS COMBO 9 V2	AUDAX PRO 9 V2	Unità interna MAGIS COMBO V2	PdC Elettrica	aria/acqua	8	SI	128	3,27	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,33	675 (R32)
MAGIS COMBO 12 V2	UE AUDAX PRO 12 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 14 V2	UE AUDAX PRO 14 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 16 V2	UE AUDAX PRO 16 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	14	SI	134	3,43	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,44	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	AUDAX PRO 4 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	aria/acqua	5	SI	128	3,27	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,21	675 (R32)
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	AUDAX PRO 6 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	aria/acqua	6	SI	130	3,33	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,25	675 (R32)
MAGIS COMBO 9 9 PLUS V2	AUDAX PRO 9 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	aria/acqua	8	SI	128	3,27	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,33	675 (R32)
MAGIS COMBO 12 PLUS V2	UE AUDAX PRO 12 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 14 PLUS V2	UE AUDAX PRO 14 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 16 PLUS V2	UE AUDAX PRO 16 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	14	SI	134	3,43	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,44	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 12 V2 T	UE AUDAX PRO 12 V2 TI	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 14 V2 T	UE AUDAX PRO 14 V2 TI	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 16 V2 T	UE AUDAX PRO 16 V2 TI	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	14	SI	134	3,43	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,44	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	UE AUDAX PRO 12 V2 TI	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	UE AUDAX PRO 14 V2 TI	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	136	3,47	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	UE AUDAX PRO 16 V2 TI	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	14	SI	134	3,43	Caldaia a condensazione a gas/ Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,44	2088 (R410A)

Nota – MAGIS COMBO 4 / 6 / 9 PLUS V2 è abbinabile a: SUPER TRIO, SOLAR CONTAINER COMBO, BASIC MAGIS PRO (in apposito CONTAINER da incasso o in ARMADIO TECNICO).

MAGIS COMBO 12 / 14 / 16 PLUS V2 è abbinabile a: SUPER TRIO TOP (in apposito CONTAINER da incasso o in ARMADIO TECNICO).

(segue)

SISTEMI IBRIDI - P_{rated} , η_s e SCOP della POMPA DI CALORE riportati nella seguente tabella sono determinati in zona climatica "average" - Bassa Temperatura

Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Tipologia alimentazione PdC	Tipologia Denominazione commerciale PdC	Potenza P_{rated} [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale η_s	SCOP	Tipologia caldaia / Combustibile caldaia	Modello caldaia a condensazione	Potenza Caldaia [kW]	Rendimento caldaia $\eta_{caldaia}$ [%]	Rapporto $P_{PdC}/P_{caldaia}$	GWP (F-GAS)
MAGIS COMBO 4 V2	AUDAX PRO 4 V2	Unità interna MAGIS COMBO V2	PdC Elettrica	aria/acqua	5	SI	181	4,60	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,21	675 (R32)
MAGIS COMBO 6 V2	AUDAX PRO 6 V2	Unità interna MAGIS COMBO V2	PdC Elettrica	aria/acqua	6	SI	181	4,60	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,25	675 (R32)
MAGIS COMBO 9 V2	AUDAX PRO 9 V2	Unità interna MAGIS COMBO V2	PdC Elettrica	aria/acqua	9	SI	176	4,48	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO V2	24	91	0,38	675 (R32)
MAGIS COMBO 12 V2	UEAUDAX PRO 12 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 14 V2	UEAUDAX PRO 14 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 16 V2	UEAUDAX PRO 16 V2 I	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	14	SI	175	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,44	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	AUDAX PRO 4 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	aria/acqua	5	SI	181	4,60	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,21	675 (R32)
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	AUDAX PRO 6 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	aria/acqua	6	SI	181	4,60	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,25	675 (R32)
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	AUDAX PRO 9 V2	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	PdC Elettrica	aria/acqua	9	SI	176	4,48	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	Unità interna MAGIS COMBO PLUS V2	24	91	0,38	675 (R32)
MAGIS COMBO 12 PLUS V2	UEAUDAX PRO 12 V2 I	UIMCP AP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCP AP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 14 PLUS V2	UEAUDAX PRO 14 V2 I	UIMCP AP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCP AP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 16 PLUS V2	UEAUDAX PRO 16 V2 I	UIMCP AP	PdC Elettrica	aria/acqua	14	SI	175	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCP AP	32	92	0,44	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 12 V2 T	UEAUDAX PRO 12 V2 TI	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 14 V2 T	UEAUDAX PRO 14 V2 TI	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 16 V2 T	UEAUDAX PRO 16 V2 TI	UIMCAP	PdC Elettrica	aria/acqua	14	SI	175	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCAP	32	92	0,44	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	UEAUDAX PRO 12 V2 TI	UIMCP AP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCP AP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	UEAUDAX PRO 14 V2 TI	UIMCP AP	PdC Elettrica	aria/acqua	13	SI	181	4,59	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCP AP	32	92	0,41	2088 (R410A)
MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	UEAUDAX PRO 16 V2 TI	UIMCP AP	PdC Elettrica	aria/acqua	14	SI	175	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	UIMCP AP	32	92	0,44	2088 (R410A)

SISTEMI IBRIDI - P_{rated} , η_s e SCOP della POMPA DI CALORE riportati nella seguente tabella sono determinati in zona climatica "average" - Media Temperatura

Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Tipologia alimentazione PdC	Tipologia scambio / Denominazione commerciale	Potenza P_{rated} [kW]	Presenza inverter	Efficienza en. Stagionale $PdC \eta_s$ [%]	SCOP	Tipologia caldaia / Combustibile caldaia	Modello caldaia a condensazione	Potenza Caldaia [kW]	Rendimento caldaia η_{100} [%]	Rapporto $P_{rated}/P_{caldaia}$	GWP (F-GAS)
VICTRIX HYBRID	AUDAX DK4	VICTRIX 24HY	PdC Elettrica	aria/acqua	6	SI	128	3,28	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX 24HY	24,1	93	0,25	675 (R32)
VICTRIX HYBRID PLUS	AUDAX DK4	VICTRIX PLUS 24HY	PdC Elettrica	aria/acqua	6	SI	128	3,28	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX PLUS 24HY	24,1	93	0,25	675 (R32)
VICTRIX HYBRID 32	AUDAX DK4	VICTRIX 32HY	PdC Elettrica	aria/acqua	6	SI	128	3,28	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX 32HY	28	93	0,21	675 (R32)
TRIO PACK HYBRID 4	AUDAX PRO 4V2	UI TPH	PdC Elettrica	aria/acqua	5	SI	126	3,22	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,21	675 (R32)
TRIO PACK HYBRID 6	AUDAX PRO 6V2	UI TPH	PdC Elettrica	aria/acqua	6	SI	125	3,21	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,25	675 (R32)
TRIO PACK HYBRID 9	AUDAX PRO 9V2	UI TPH	PdC Elettrica	aria/acqua	8	SI	126	3,23	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,33	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PdC Elettrica	aria/acqua	5	SI	125	3,19	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,21	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	PdC Elettrica	aria/acqua	8	SI	125	3,20	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,33	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 12	UE HYDRO HP 12	UI TH	PdC Elettrica	aria/acqua	12	SI	130	3,33	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,50	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PdC Elettrica	aria/acqua	5	SI	125	3,19	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 12 PLUS	12	94	0,42	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PdC Elettrica	aria/acqua	5	SI	125	3,19	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	24	94	0,21	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	PdC Elettrica	aria/acqua	5	SI	125	3,19	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,16	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	PdC Elettrica	aria/acqua	8	SI	125	3,20	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	24	94	0,33	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	PdC Elettrica	aria/acqua	8	SI	125	3,20	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,25	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 12	UE HYDRO HP 12	UI TH	PdC Elettrica	aria/acqua	12	SI	130	3,33	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	24	94	0,50	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 12	UE HYDRO HP 12	UI TH	PdC Elettrica	aria/acqua	12	SI	130	3,33	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,38	675 (R32)

Nota – VICTRIX HYBRID PLUS è abbinabile al gruppo idronico BASIC MAGIS PRO (in SOLAR CONTAINER o DOMUS CONTAINER).

I sistemi TRIO PACK HYBRID e TRIO HYDRO HYBRID sono da installarsi, secondo i casi, nel SOLAR CONTAINER o DOMUS CONTAINER.

(segue)

SISTEMI IBRIDI - P_{rated} , η_s e SCOP della POMPA DI CALORE riportati nella seguente tabella sono determinati in zona climatica "average" - Bassa Temperatura

Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Tipologia alimentazione	Tipologia Denominazione commerciale	Tipologia scambio / Denominazione commerciale	Potenza P_{rated} [kW]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale η_s	SCOP	Tipologia caldaia / Combustibile caldaia	Modello caldaia a condensazione	Potenza Caldaia [kW]	Rendimento caldaia η_{H2O} [%]	Rapporto P_{H2O} / P_{rated} (E-GAS)	GWP (E-GAS)
VICTRIX HYBRID	AUDAX DK4	VICTRIX 24HY	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	5	SI	163	4,16	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX 24HY	24,1	93	0,21	675 (R32)
VICTRIX HYBRID PLUS	AUDAX DK4	VICTRIX PLUS 24HY	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	5	SI	163	4,16	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX PLUS 24HY	24,1	93	0,21	675 (R32)
VICTRIX HYBRID 32	AUDAX DK4	VICTRIX 32HY	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	5	SI	163	4,16	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX 32HY	28	93	0,18	675 (R32)
TRIO PACK HYBRID 4	AUDAX PRO 4V2	UI TPH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	5	SI	176	4,47	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,21	675 (R32)
TRIO PACK HYBRID 6	AUDAX PRO 6V2	UI TPH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	6	SI	176	4,46	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,25	675 (R32)
TRIO PACK HYBRID 9	AUDAX PRO 9V2	UI TPH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	9	SI	176	4,49	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,38	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	6	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,25	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	8	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,33	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 12	UE HYDRO HP 12	UI TH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	6	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 12 PLUS	12	94	0,50	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	6	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	24	94	0,25	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	6	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,19	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 5	UE HYDRO HP 5	UI TH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	8	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 24 PLUS	24	94	0,33	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	8	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,25	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 8	UE HYDRO HP 8	UI TH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	13	SI	178	4,53	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX EXTRA 35 PLUS	32	94	0,41	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 12	UE HYDRO HP 12	UI TH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	6	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,25	675 (R32)
TRIO HYDRO HYBRID 12	UE HYDRO HP 12	UI TH	elettrica	aria/acqua	aria/acqua	8	SI	175	4,44	Caldaia a condensazione a gas / Gas naturale	VICTRIX TERA 24 PLUS V2	24	94	0,33	675 (R32)

Immergas si riserva la facoltà di apportare ai propri modelli, senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile per l'evoluzione del prodotto.