Voce di capitolato

HYDRO 4 V2 (3.033626)

HYDRO 4 V2
Split idronico murale ad acqua per la climatizzazione di ambienti residenziali e commerciali, con telecomando per la programmazione e la termoregolazione, avente le seguenti caratteristiche:
• Attacchi femmina da 3/4" mandata e ritorno sul lato destro;
• Unità in ABS ad elevate caratteristiche meccaniche e di resistenza all'invecchiamento;
• Controllo a microprocessore per assicurare un ottimo comfort nell'ambiente; gestione di tutte le funzioni tramite telecomando LCD fornito di serie;
• Batteria di scambio termico ad acqua con elevata superficie di scambio dotata di scarico condensa e di valvola di sfiato aria; sonda acqua e sonda aria di serie;
• Deflettori aria direzionabili in orizzontale e in verticale;
• Regolazione in raffrescamento / riscaldamento a 3 velocità del ventilatore più modalità Auto;
• Valvola a 3 vie di serie, con micro di fine corsa per portare un contatto di richiesta al sistema ibrido o alla pompa di calore.

Modello HYDRO 3:
Dimensioni (H x L x P) mm 290 x 915 x 230
Potenza utile in riscaldamento con acqua a 45/40°C
(Velocità Max. / Med. / Min.) kW 4,30/3,65/3,09
Potenza utile in raffrescamento con acqua a 7/12°C
(Velocità Max. / Med. / Min.) kW 3,81/3,30/2,88
Potenza elettrica assorbita totale (Pelec) W 33
Livello di potenza sonora
per ogni velocità selezionabile LWA dB 57/51/47