

Voce di capitolato

MAGIS COMBO 9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO

(3.030619, 3.027867)

[MAGIS COMBO 9 PLUS V2](#)

Pompa di calore ibrida reversibile progettata per climatizzare ambienti in riscaldamento, raffrescamento e per la produzione di ACS tramite abbinamento a bollitore.

CLASSE ENERGETICA

RISC. (55°C) A++;

RISC. (35°C) A+++

Composta da:

Unità esterna ad inverter (L 940 x P 384 x H 1010), completa di valvola di laminazione, valvola 4 vie per inversione del ciclo, batteria alettata di scambio con l'aria esterna (con singolo ventilatore). Circuito frigorifero precaricato con R32 (1,40 Kg) con attacchi LP 1/4" - GP 5/8";

Unità interna a condensazione (L 440 x P 400 x H 787), classe 6 NOx. Completa di modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico, vaso espansione da 10 litri, 2 circolatori lato impianto a basso consumo, scambiatore gas R32 / acqua a 72 piastre, flussimetro, valvola 3-vie deviatrice motorizzata (per il collegamento ad un boiler ACS separato), rubinetti intercettazione e filtro 3/4", omologata per esterno in luogo parzialmente protetto, elettronica intelligente per attivare il generatore più conveniente e per la gestione fino a 3 circuiti 2 mix e 1 dir, di valvole deviatrici E/I, deumidificatori.

- Temperatura ambiente in raffrescamento °C 10...46;
- Temperatura ambiente in riscaldamento °C -25...35;
- Temperatura ambiente per acqua calda sanitaria °C -25...40;
- Temperatura regolabile in sanitario da 10°C a 65°C;
- T max. riscaldamento 80°C;
- Potenza utile unità a condensazione in riscaldamento di 24 kW e in sanitario di 27,3 kW;
- Potenza utile PdC - AUDAX PRO 9 V2: in riscaldamento (A7/W35) 9 kW – COP 4,81, in raffrescamento (A35/W18) 8,7 kW - EER 4,12;

Kit IDRONICO per MAGIS COMBO PLUS in SOLAR CONTAINER COMBO

(Kit monozona con pompa di rilancio e bollitore da 160 litri in acciaio inox)