

MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T

Pompa di calore ibrida reversibile TRIFASE progettata per climatizzare ambienti in riscaldamento, raffrescamento e per la produzione di ACS tramite abbinamento a bollitore.

CLASSE ENERGETICA

RISC. (55°C) A+

RISC. (35°C) A+++;

Composta da:

Unità esterna ad inverter (L 940 x P 384 x H 1420), completa di valvola di laminazione, valvola 4 vie per inversione del ciclo, batteria alettata di scambio con l'aria esterna (con singolo ventilatore).

Circuito frigorifero precaricato con R410A (2,98 kg) con attacchi LP 3/8" - GP 5/8";

Unità interna a condensazione (L 440 x P 477 x H 811), classe 6 NOx.

Completa di modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico, vaso espansione da 8,3 litri, 2 circolatori lato impianto a basso consumo, scambiatore gas R410A / acqua a 72 piastre, flussimetro, , valvola 3-vie deviatrice motorizzata (per il collegamento ad un boiler ACS separato), rubinetti intercettazione e filtro 1", omologata per esterno in luogo parzialmente protetto, elettronica intelligente per attivare il generatore più conveniente e per la gestione fino a 3 circuiti 2 mix e 1 dir, di valvole deviatrici E/I, deumidificatori.

Temperatura ambiente in raffrescamento °C 10...46;

Temperatura ambiente in riscaldamento °C -25...35;

Temperatura ambiente per acqua calda sanitaria °C -25...46;

Temperatura regolabile in sanitario da 10°C a 65°C;

T max riscaldamento 83°C;

Potenza utile unità a condensazione in riscaldamento e in sanitario di 32 kW;

Potenza utile PdC - AUDAX PRO 14 V2 T:

in riscaldamento (A7/W35) 14 kW – COP 4,44,

in raffrescamento (A35/W18) 14 kW - EER 3,68;