

MAGIS HERCULES PRO 14 T

Pompa di calore aria-acqua ad inverter splittata con unità esterna e unità interna a basamento, comprensiva di accumulo di acqua calda sanitaria da 235 litri.

CLASSE ENERGETICA

risc. (55°C) A+;

risc. (35°C) A+++;

ACS (taglia XL) ;A.

Componenti principali

Unità esterna (H 1420; L 940; P 384) che comprende:

- Compressore rotativo, elettronica inverter;
- Valvola di laminazione;
- Valvola 4 vie per inversione del ciclo;
- Batteria alettata di scambio con l'aria esterna;
- Il circuito frigorifero precaricato a R410A, completa di rubinetti intercettazione.

Unità interna a basamento (H 1970; L 650; P 913) composta da:

- Gruppo scambiatore gas R410A / acqua a 72 piastre;
- Bollitore acqua calda sanitaria da 235 litri in acciaio Inox, equipaggiato di serie di resistenza integrativa sanitario da 2,3 kW (ulteriori 1 o 2 resistenze sanitario 2,3 kW come optional);
- Accumulo inerziale in acciaio Inox da 45 litri, con funzione di disgiuntore idraulico;
- 1-2 resistenze integrative impianto da 3 kW (optional);
- Gruppo idraulico sul circuito primario Grundfos CHBL UPML 20-105 e valvola 3 vie di precedenza sanitario, i circuiti di mandata impianto le pompe di zona sono WILO PARA 15-130 8 m (1 zona di serie, Kit zona 2 miscelata e Kit zona 3 miscelata entrambi optional con relativi circolatori (i circuiti possono operare in caldo e freddo);
- Rubinetti di intercettazione con filtro di serie su zona 1;
- Vaso espansione impianto da 24 l;
- Vaso espansione sanitario da 16 l;
- Elettronica per la programmazione di tutte le funzioni del generatore da cruscotto oppure da pannello remoto di zona (optional);
- Gruppo elettronica di potenza (morsettiera di allacciamento elettrico dei vari dispositivi elettrici);
- Gestione Kit ricircolo con pompa (optional);
- Funzione antilegionella programmabile (con resistenza);
- Funzione scaldamassetto;
- Contenuto minimo acqua impianto richiesto di 50 litri.

Magis Hercules Pro 12 e 12T:

- Potenza utile in riscaldamento (A7/W35) 12 kW - COP 4,63;
- Potenza utile in raffrescamento (A35/W18) 12 kW - EER 3,87;

Magis Hercules Pro 14 e 14T:

- Potenza utile in riscaldamento (A7/W35) 14 kW - COP 4,44;
- Potenza utile in raffrescamento (A35/W18) 14 kW - EER 3,68;

Magis Hercules Pro 16 e 16T:

- Potenza utile in riscaldamento (A7/W35) 16 kW - COP 4,26;
- Potenza utile in raffrescamento (A35/W18) 15 kW - EER 3,62;

Range di temperatura esterna in fz. raffrescamento °C 10...40;

Range di temperatura esterna in fz. riscaldamento °C -25...35;

Range di temperatura esterna per acqua calda sanitaria °C -25...40;

Disponibile nei modelli:

- MAGIS HERCULES PRO 12 - codice 3.030431
- MAGIS HERCULES PRO 14 - codice 3.030432
- MAGIS HERCULES PRO 16 - codice 3.030433
- MAGIS HERCULES PRO 12 T - codice 3.030434
- MAGIS HERCULES PRO 14 T - codice 3.030435
- MAGIS HERCULES PRO 16 T - codice 3.030436

Dichiarazione di Conformità CE.