

MHPM - MAGIS HERCULES PRO MINI 6

Pompa di calore aria-acqua ad inverter splittata con unità esterna e unità interna a basamento, comprensiva di accumulo di acqua calda sanitaria da 180 litri.

Componenti principali:

Unità esterna 6 kW (H 638; L 880; P 364);

Comprende compressore rotativo, elettronica inverter, valvola di laminazione, valvola 4 vie per inversione del ciclo, batteria alettata di scambio con l'aria esterna.

Il circuito frigorifero precaricato a R32, completa di rubinetti intercettazione;

Unità interna a basamento (H 1600; L 600; P 675) è composta da gruppo scambiatore gas R32 / acqua a 72 piastre;

Bollitore acqua calda sanitaria da 180 litri in acciaio Inox, equipaggiato di serie con resistenza integrativa sanitario da 2,25 kW;

Accumulo inerziale in acciaio Inox da 25 litri, con funzione di disgiuntore idraulico;

Resistenza integrativa impianto da 3 kW (optional);

Gruppo idraulico sul circuito primario GRUNDFOS UPM4XL 90W da 8 m c.a. e valvola 3 vie di precedenza sanitario;

Vaso espansione impianto da 10 l;

Vaso espansione sanitario da 12 l (2 vasi espansione da 6 litri);

Elettronica per la programmazione di tutte le funzioni del generatore da cruscotto oppure da pannello remoto di zona (optional);

Gruppo elettronica di potenza (morsettiera di allacciamento elettrico dei vari dispositivi elettrici);

Funzione anti legionella programmabile (con resistenza);

Contenuto minimo acqua impianto richiesto di 30 litri.

Principali kit Optional:

Cod. 3.033215 - Kit gruppo allacciamento idraulico con rubinetti di intercettazione;

Cod. 3.034333 - Kit gruppo allacciamento idraulico con rubinetti di intercettazione e by-pass;

Cod. 3.034183 - Kit copertura gruppo allacciamento;

Cod. 3.033217 - Kit ricircolo con circolatore;

È disponibile nei modelli:

MAGIS HERCULES PRO MINI 6 - codice 3.034093

MAGIS HERCULES PRO MINI 9 - codice 3.034094

Dichiarazione di Conformità CE.