Voce di capitolato

MAGIS HERCULES PRO MINI 6 (3.034093)

MHPM - MAGIS HERCULES PRO MINI 6
Pompa di calore aria-acqua ad inverter splittata con unità esterna e unità interna a basamento, comprensiva di accumulo di acqua calda sanitaria da 180 litri.
Componenti principali:
Unità esterna 6 kW (H 638; L 880; P 364);
Comprende compressore rotativo, elettronica inverter, valvola di laminazione, valvola 4 vie per inversione del ciclo, batteria alettata di scambio con l'aria esterna.
Il circuito frigorifero precaricato a R32, completa di rubinetti intercettazione;
Unità interna a basamento (H 1600; L 600; P 675) è composta da gruppo scambiatore gas R32 / acqua a 72 piastre;
Bollitore acqua calda sanitaria da 180 litri in acciaio Inox, equipaggiato di serie con resistenza integrativa sanitario da 2,25 kW;
Accumulo inerziale in acciaio Inox da 25 litri, con funzione di disgiuntore idraulico;
Resistenza integrativa impianto da 3 kW (optional);
Gruppo idraulico sul circuito primario GRUNDFOS UPM4XL 90W da 8 m c.a. e valvola 3 vie di precedenza sanitario;
Vaso espansione impianto da 10 l;
Vaso espansione sanitario da 12 l (2 vasi espansione da 6 litri);
Elettronica per la programmazione di tutte le funzioni del generatore da cruscotto oppure da pannello remoto di zona (optional);
Gruppo elettronica di potenza (morsettiera di allacciamento elettrico dei vari dispositivi elettrici);
Funzione anti legionella programmabile (con resistenza);
Contenuto minimo acqua impianto richiesto di 30 litri.

Principali kit Optional:
Cod. 3.033215 - Kit gruppo allacciamento idraulico con rubinetti di intercettazione;
Cod. 3.034333 - Kit gruppo allacciamento idraulico con rubinetti di intercettazione e by-pass;
Cod. 3.034183 - Kit copertura gruppo allacciamento;
Cod. 3.033217 - Kit ricircolo con circolatore;

È disponibile nei modelli:
MAGIS HERCULES PRO MINI 6 - codice 3.034093
MAGIS HERCULES PRO MINI 9 - codice 3.034094

Dichiarazione di Conformità CE.