

UI CAS 9

Unità interna a cassetta per installazione a incasso e controsoffitto

- Telecomando fornito di serie
- Installabili a incasso o in controsoffitto, ideali per ambienti quali uffici, bar, negozi, sale riunioni
- Involucro completamente isolato con ventilatore e quattro bocchette poste sui lati esterni
- Distribuzione aria in uscita a 360° grazie a 4 deflettori di mandata con possibilità di regolazione
- Pompa scarico condensa integrata
- Cornice cassetta estetica fornita come optional necessaria per l'installazione
- Disponibile in 3 potenze

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (H x L x P) mm 245 x 570 x 570

Peso Kg 14,5

Potenza nominale raffrescamento Btu/h - kW 9.000 - 2,64

Potenza nominale riscaldamento Btu/h - kW 10.000 - 2,93

Portata d'aria (max - med - min) m³/h 580/500/300

Pressione sonora (max - med - min) dB(A) 39 - 37 - 35

Linea liquido Ø mm - pollice 6,35 - 1/4"

Linea vapore Ø mm - pollice 9,52 - 3/8"

Scarico condensa Ø mm 25

Fornitura di serie:

- 1 x telecomando completo di batterie, supporto e viti di fissaggio
- 2 x magneti in ferrite antidisturbo
- 1 x dado 1/4" (6,35mm)
- 1 x dado 3/8" (9,52mm)

Principali accessori di installazione Optional:

Cod. 3.035052 Kit cornice cassetta UIS CAS*

Cod. 3.035344 Kit WiFi per unità interne a cassetta UI CAS

*da prevedere sempre una per cassetta (620 x 620 mm)

Abbinabile alle seguenti unità esterne:

- UE MULTI 18 DUAL cod. 3.035043
- UE MULTI 21 TRIAL cod. 3.035044
- UE MULTI 27 TRIAL cod. 3.035045
- UE MULTI 28 QUADRI cod. 3.035046
- UE MULTI 36 QUADRI cod. 3.035047
- UE MULTI 42 PENTA cod. 3.035048