

UI DUCT 9

Unità interna canalizzabile per installazione a incasso o controsoffitto

- Telecomando fornito di serie di tipo filare
- Installabili a incasso o in controsoffitto ideali per ambienti quali uffici, bar, negozi, sale riunioni, hotel
- L'unità è realizzata in acciaio ed adeguatamente coibentata per limitare dispersioni termiche, formazione di condensa ed assicurare un idoneo isolamento acustico
- Il ventilatore è regolabile a più velocità
- Possibilità di regolare la prevalenza utile fino a 100 Pa (mod. 18), 60 Pa (mod. 9-12)
- Pompa scarico condensa integrata
- Disponibile in 3 potenze

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (H x L x P) mm 200 x 700 x 506

Peso Kg 16,6

Potenza nominale raffrescamento Btu/h - kW 9.000 - 2,64

Potenza nominale riscaldamento Btu/h - kW 10.000 - 2,93

Portata d'aria (max - med - min) m³/h 620/540/450

Prevalenza utile Pa 0 - 40

Pressione sonora (max - med - min) dB(A) 40 - 34,5 - 27,5

Linea liquido Ø mm - pollice 6,35 - 1/4"

Linea vapore Ø mm - pollici 9,52 - 3/8"

Scarico condensa Ø mm 25

Fornitura di serie:

- 1 x pannello remoto con cablaggio completo di tasselli distanziali e viti di fissaggio
- 1 x pannello di visualizzazione con cablaggio
- 2 x magneti in ferrite antidisturbo
- 2 x coibentazioni tubazioni
- 1 x dado 1/4" (6,35mm)
- 1 x dado 3/8" (9,52mm)

Principali accessori di installazione Optional:

Cod. 3.035061 Kit WiFi per unità UI DUCT e UI SP

Abbinabile alle seguenti unità esterne:

- UE MULTI 18 DUAL cod. 3.035043
- UE MULTI 21 TRIAL cod. 3.035044
- UE MULTI 27 TRIAL cod. 3.035045
- UE MULTI 28 QUADRI cod. 3.035046
- UE MULTI 36 QUADRI cod. 3.035047
- UE MULTI 42 PENTA cod. 3.035048