

### UI SP 18

Unità interna a console per installazione in spazi verticali limitati

- Telecomando fornito di serie
- Design molto compatto, per installazioni con limitato spazio in verticale (es. sotto finestra)
- Soluzione ottimale per rinfrescare ambienti di piccole dimensioni o per chi predilige una climatizzazione ad altezza d'uomo
- Doppia diffusione aria per limitare la stratificazione del calore durante la stagione invernale
- Disponibile in 3 potenze

### Caratteristiche tecniche

Dimensioni (H x L x P) mm 621 x 794 x 200

Peso Kg 14,9

Potenza nominale raffrescamento Btu/h - kW 9.000 - 2,64

Potenza nominale riscaldamento Btu/h - kW 10.000 - 2,93

Portata d'aria (max - med - min) m<sup>3</sup>/h 958 - 839 - 723

Pressione sonora (max - med - min) dB(A) 43,5 - 41 - 36,5

Linea liquido Ø mm - pollice 6,35 - 1/4"

Linea vapore Ø mm - pollici 12,7 - 1/2"

Scarico condensa Ø mm 16

### Fornitura di serie:

- 1 x telecomando completo di batterie, supporto e viti di fissaggio
- 3 x magneti in ferrite antisturbo
- 1 x dado 1/4" (6,35mm)
- 1 x dado 1/2" (12,7mm)

### Principali accessori di installazione Optional:

Cod. 3.035061 Kit WiFi per unità interne a parete e console

### Abbinabile alle seguenti unità esterne:

- UE MULTI 21 TRIAL cod. 3.035044
- UE MULTI 27 TRIAL cod. 3.035045
- UE MULTI 28 QUADRI cod. 3.035046
- UE MULTI 36 QUADRI cod. 3.035047
- UE MULTI 42 PENTA cod. 3.035048