Voce di capitolato

UI CAS 12 (3.035050)

UI CAS 12
Unità interna a cassetta per installazione a incasso e controsoffitto

• Telecomando fornito di serie
• Installabili a incasso o in controsoffitto, ideali per ambienti quali uffici, bar, negozi, sale riunioni
• Involucro completamente isolato con ventilatore e quattro bocchette poste sui lati esterni
• Distribuzione aria in uscita a 360° grazie a 4 deflettori di mandata con possibilità di regolazione
• Pompa scarico condensa integrata
• Cornice cassetta estetica fornita come optional necessaria per l'installazione
• Disponibile in 3 potenze

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (H x L x P) mm 245 x 570 x 570
Peso Kg 16,1
Potenza nominale raffrescamento Btu/h - kW 12.000 - 3,52
Potenza nominale riscaldamento Btu/h - kW 13.000 - 3,81
Portata d'aria (max - med - min) m3/h 620/520/300
Pressione sonora (max - med - min) dB(A) 41 - 38 -35
Linea liquido Ø mm - pollice 6,35 - 1/4"
Linea vapore Ø mm - pollice 9,52 - 3/8"
Scarico condensa Ø mm 25

Fornitura di serie:
• 1 x telecomando completo di batterie, supporto e viti di fissaggio
• 2 x magneti in ferrite antidisturbo
• 1 x dado 1/4" (6,35mm)
• 1 x dado 3/8" (9,52mm)

Principali accessori di installazione Optional:
Cod. 3.035052 Kit cornice cassetta UIS CAS*
Cod. 3.035344 Kit WiFi per unità interne a cassetta UI CAS

*da prevedere sempre una per cassetta (620 x 620 mm)

Abbinabile alle seguenti unità esterne:
• UE MULTI 18 DUAL cod. 3.035043
• UE MULTI 21 TRIAL cod. 3.035044
• UE MULTI 27 TRIAL cod. 3.035045
• UE MULTI 28 QUADRI cod. 3.035046
• UE MULTI 36 QUADRI cod. 3.035047
• UE MULTI 42 PENTA cod. 3.035048