Voce di capitolato

UI DUCT 18 (3.035055)

UI DUCT 18
Unità interna canalizzabile per installazione a incasso o controsoffitto
• Telecomando fornito di serie di tipo filare
• Installabili a incasso o in controsoffitto ideali per ambienti quali uffici, bar, negozi, sale riunioni, hotel
• L'unità è realizzata in acciaio ed adeguatamente coibentata per limitare dispersioni termiche, formazione di condensa ed assicurare un idoneo isolamento acustico
• Il ventilatore è regolabile a più velocità
• Possibilità di regolare la prevalenza utile fino a 100 Pa (mod. 18), 60 Pa (mod. 9-12)
• Pompa scarico condensa integrata
• Disponibile in 3 potenze

Caratteristiche tecniche
Dimensioni (H x L x P) mm 245 x 700 x 750
Peso Kg 24,4
Potenza nominale raffrescamento Btu/h - kW 18.000 - 5,27
Potenza nominale riscaldamento Btu/h - kW 19.000 - 5,57
Portata d'aria (max - med - min) m3/h 900/780/650
Prevalenza utile Pa 0 -100
Pressione sonora (max - med - min) dB(A) 41 -38 - 34
Linea liquido Ø mm - pollice 6,35 - 1/4"
Linea vapore Ø mm - pollici 12,7 - 1/2"
Scarico condensa Ø mm 25

Fornitura di serie:
• 1 x pannello remoto con cablaggio completo di tasselli distanziali e viti di fissaggio
• 1 x pannello di visualizzazione con cablaggio
• 2 x magneti in ferrite antidisturbo
• 2 x coibentazioni tubazioni
• 1 x dado 1/4" (6,35mm)
• 1 x dado 1/2" (12,7mm)

Principali accessori di installazione Optional:
Cod. 3.035061 Kit WiFi per unità UI DUCT e UI SP

Abbinabile alle seguenti unità esterne:
• UE MULTI 18 DUAL cod. 3.035043
• UE MULTI 21 TRIAL cod. 3.035044
• UE MULTI 27 TRIAL cod. 3.035045
• UE MULTI 28 QUADRI cod. 3.035046
• UE MULTI 36 QUADRI cod. 3.035047
• UE MULTI 42 PENTA cod. 3.035048