

UE MULTI 28 QUADRI

Unità esterna multisplit ad espansione diretta con tecnologia inverter per configurazioni da 2 a 4 unità interne.

La gamma MULTI è disponibile in versioni da 2 a 5 combinazioni, si caratterizza per essere abbinata a 5 diverse tipologie di unità interne che consentono di climatizzare ambienti di tipo commerciale, bar, ristoranti, uffici e anche edifici residenziali di nuova progettazione.

- Unità esterne disponibili in 6 potenze da 18.000 a 42.000 (Btu/h)
- Unità interne abbinabili:
 - UI THOR a parete
 - UI GOTHA a parete
 - UI CAS cassetta
 - UI DUCT canalizzabili
 - UI SP soffitto/pavimento
 - UI CONS console
- Tecnologia a inverter
- Modulo Wi-Fi per controllo remoto unità interne (optional)
- Gas refrigerante R32

COMPONENTI UNITA' ESTERNA

Elettronica inverter;
Compressore Rotary DC inverter;
Valvola 4 vie per inversione del ciclo frigorifero;
Batteria alettata di scambio con l'aria esterna (con singolo ventilatore);
Organo di laminazione valvola di espansione elettronica;
Rubinetti intercettazione per il circuito frigorifero;

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni (H x L x P) mm 810 x 1044 x 410
Peso Kg 62,1
Pot. resa raffr. nom. Btu/h (kW) 28.000 (8,21)
Pot. resa raffr. (max - min) kW 10,26 - 2,51
Pot. resa raffr. (max - min) Btu/h 35.000 - 8.560
Pot. elettr. ass. raffr. (max - min) kW 3,34 - 0,15
Pot. resa risc. nom. Btu/h (kW) 30.000 (8,79)
Pot. resa risc. (max - min) kW 10,14 - 1,60
Pot. resa risc. (max - min) Btu/h 34.600 - 5.480
Pot. elettr. ass. risc. (max - min) kW 3,1 - 0,28
Alimentazione elettrica V/Hz/Ph 220 - 240/50/1
Corrente max assorb in raffr. A 14,5
EER - 3,23
COP - 3,71
SEER/classe energetica - 7,0
SCOP/classe energetica - 4,0
Classe energetica in raffrescamento - A++
Classe energetica in riscaldamento - A+
Pressione sonora dB(A) 63
Lunghezza max singola linea m 35
Lunghezza max totale m 80
Max dislivello UE - UI m 15
Campo operativo raffresc. °C -15 / 50
Campo operativo riscald. °C -15 / 24
Refrigerante - R32

GWP Refrigerante - 675

Precarica refrigerante kg 2,1

Rabbocco per ogni metro aggiuntivo del tubo liquido g 12

Linee liquido mm - pollice (4 x) 6,35 - 1/4"

Linee vapore mm - pollice (3 x) 9,52 - 3/8" (1 x) 12,7 - 1/2"

Scarico condensa Ø mm 20

Dovendo eseguire i collegamenti frigoriferi tra unità esterna ed unità interna, per l'installazione è necessario essere in possesso del patentino F-GAS.

I climatizzatori IMMERGAS rispettano inoltre i requisiti della Direttiva ErP (2009/125/EC) ed ELD (2010/30/EC); sono disponibili diversi kit optional che ampliano ulteriormente la flessibilità di installazione.

Marcatura CE

Fornitura di serie:

- 1 x pipetta scarico condensa
- 8 x magneti in ferrite antidisturbo
- 1 X riduzione in ottone Ø12,7mm(1/2")-Ø9,52mm(3/8")

Principali accessori di installazione:

Cod. 3.035409 Kit supporti a pavimento

Cod. 3.035411 Kit staffe L 800 mm

Abbinabile alle seguenti unità interne:

cod. 3.035031 UI THOR 9

cod. 3.035033 UI THOR 12

cod. 3.035035 UI THOR 18

cod. 3.035037 UI THOR 24

cod. 3.035039 UI GOTHA 9

cod. 3.035041 UI GOTHA 12

cod. 3.035049 UI CAS 9*

cod. 3.035050 UI CAS 12*

cod. 3.035051 UI CAS 18*

cod. 3.035053 UI DUCT 9

cod. 3.035054 UI DUCT 12

cod. 3.035055 UI DUCT 18

cod. 3.035059 UI SP 18

cod. 3.035056 UI CONS 9

cod. 3.035057 UI CONS 12

cod. 3.035058 UI CONS 18

* prevedere sempre Cod. 3.035052 Cornice cassetta