



# VICTRIX SUPERIOR 32 PLUS ErP

Caldaia murale a condensazione, per solo riscaldamento.

Abbinata a un bollitore può offrire prestazioni idrauliche molto elevate con la possibilità di collegarsi a impianti solari termici.



Potenza utile nominale kW 32,0  
Dimensioni (HxLxP) mm 835 x 440 x 350



## CON FORMULA COMFORT EXTRA, 5 ANNI DI GARANZIA

I vantaggi si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT EXTRA: il programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni, senza costi di attivazione. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.

### RISPARMIO

**Sgravi fiscali:** può usufruire delle detrazioni fiscali in vigore.

**Basso consumo:** il circolatore modulante adatta automaticamente il funzionamento alle condizioni di utilizzo e **diminuisce il consumo elettrico.**

### COMFORT

**Bollitore:** predisposta di serie per l'abbinamento a un bollitore, da 80 fino a 2000 litri di capacità, garantisce elevata produzione di acqua calda.

**Alti rendimenti stagionali:** l'ampio campo di modulazione della caldaia consente alti rendimenti stagionali con conseguente **riduzione dei consumi di gas.**

**Display:** ampio, retroilluminato a cristalli liquidi, fornisce le principali informazioni di funzionamento.

**Termoregolatori:** optional. Migliorano il comfort e aumentano il risparmio energetico.

### COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

**Tecnologia eco-compatibile:** rispetta le Direttive Europee ErP e ELD, consente di raggiungere **classi di efficienza energetica elevate** nel riscaldamento e nella produzione di acqua calda.

**Classe ecologica 5** (Norme Europee UNI 297 e 483): la migliore per ridotte emissioni di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>).

**Energie rinnovabili:** tramite un bollitore con capacità da 120 litri o superiore, la caldaia può essere collegata a impianti solari termici per una maggiore produzione di acqua calda.

### INSTALLAZIONE

**Alta flessibilità:** omologata per funzionare **all'interno e all'esterno** in luoghi parzialmente protetti. Protezione elettrica IPX5D. Antigelo di serie fino a -3 °C.



immergas.com

**IMMERGAS**