



## VICTRIX 35 kW TT

Caldaia murale e da incasso a condensazione, istantanea.

Installabile anche a cielo aperto, compatta, con elevata produzione di acqua calda.



Potenza utile riscaldamento kW	32,0
Potenza utile sanitario kW	34,2
Dimensioni (HxLxP) mm	748 x 440 x 255
Produzione acqua calda ( $\Delta t$ 30 °C) l/min	16,3



### CON FORMULA COMFORT EXTRA, 5 ANNI DI GARANZIA

I vantaggi si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT EXTRA: il programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni, senza costi di attivazione. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.

#### RISPARMIO

**Sgravi fiscali:** può usufruire delle detrazioni fiscali in vigore.

**Basso consumo:** il circolatore modulante adatta automaticamente il funzionamento alle condizioni di utilizzo e **diminuisce il consumo elettrico.**

#### COMFORT

**Alte prestazioni idrauliche:** l'innovativo modulo a condensazione garantisce **alta portata, basso rischio d'intasamento** per impurità nell'acqua dell'impianto, **maggiore resistenza alla corrosione** grazie alla lega speciale.

**Ottima erogazione di acqua calda:** produce 16 litri al minuto.

**Termoregolatori:** optional. Migliorano il comfort e aumentano il risparmio energetico.

**Alti rendimenti stagionali:** l'ampio campo di modulazione della caldaia consente alti rendimenti stagionali con conseguente **riduzione dei consumi di gas.**

**App DOMINUS:** optional. **Semplice e intuitiva,** permette di verificare il funzionamento e la temperatura della caldaia,

#### COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

**Tecnologia eco-compatibile:** rispetta le Direttive Europee ErP e ELD, consente di raggiungere **classi di efficienza energetica elevate** nel riscaldamento e nella produzione di acqua calda.

**Classe ecologica 5** (Norme Europee UNI 297 e 483): la migliore per ridotte emissioni di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>).

**Energie rinnovabili:** si può abbinare a sistemi solari e a sistemi ibridi con pompa di calore.

#### INSTALLAZIONE

**Massima flessibilità:** omologata per funzionare **all'interno, a incasso e all'esterno** anche **a cielo aperto**. Protezione elettrica IPX5D. Antigelo di serie fino a -5 °C.

**Massima compattezza:** soli 25 cm di profondità.

attivarne l'accensione e lo spegnimento da qualunque luogo  
tramite smartphone o tablet.